

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>SMI</b>
Longueur [mm]	<b>1210</b>
Fixation	<b>Bride L.35mm Ø41mm</b>
matière	<b>Bimétal</b>
Type de pignon	<b>Méplat</b>
Nombre de tours du pignon	<b>2.75</b>
Longueur du pignon [mm]	<b>42</b>
Diamètre extérieur [mm]	<b>42</b>
Raccord d'entrée	<b>F16x150</b>
Raccord de sortie	<b>F14x150</b>
Filetage biellette (Essieu)	<b>M14x150</b>
Type de capteur (non fourni)	<b>Sans</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>BT-110</b> | <b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b> |
| <b>BT-132</b> | <b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>      |
| <b>BT-174</b> | <b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>                  |

## APPLICATIONS

<b>RENAULT</b>		
CLIO (98-10) (BB__, CB__) - 2.0 16V Sport (CB0M)	169 ch	02.2000 >
CLIO (98-10) (BB__, CB__) - 3.0 V6 Sport (CB1A)	226 ch	11.2000 > 12.2002
CLIO (98-10) (BB__, CB__) - 3.0 V6 Sport (CB1H, CB2S)	254 ch	12.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.