


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Longueur [mm]	1090
Fixation	4(Ø10mm)-1(F10x100)
Entraxe de fixation [mm]	520
Type de pignon	Méplat
Nombre de tours du pignon	2.4
Longueur du pignon [mm]	48
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F18x150
Filetage biellette (Essieu)	M14x150
Type de capteur (non fourni)	Avec
Entraxe de fixation [mm]	75
ATTENTION au clapet anti-retour (Voir BT142)	

PHOTOS



DOCUMENTS

	BT-142	Clapet Anti-retour pour crémaillères
	BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
	BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
	BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS


VOLVO		
C70 (97-06) Cabriolet - 2.0	180 ch	01.2000 > 10.2005
C70 (97-06) Cabriolet - 2.0 T	163 ch	03.2000 > 10.2005
	226 ch	01.2000 > 10.2005
C70 (97-06) Cabriolet - 2.3 T-5	239 ch	01.2000 > 10.2005
	245 ch	07.2002 > 10.2005
C70 (97-06) Cabriolet - 2.4 T	200 ch	07.2002 > 10.2005
C70 (97-06) Cabriolet - 2.5	170 ch	01.2000 > 10.2005
C70 (97-06) Cabriolet - 2.5 T	193 ch	01.2000 > 10.2005
C70 (97-06) Coupe - 2.0	180 ch	01.2000 > 09.2002
C70 (97-06) Coupe - 2.0 T	163 ch	03.2000 > 09.2002
	226 ch	01.2000 > 09.2002
C70 (97-06) Coupe - 2.3 T-5	240 ch	01.2000 > 09.2002
C70 (97-06) Coupe - 2.5	165 ch	01.2000 > 09.2002
	170 ch	01.2000 > 09.2002
C70 (97-06) Coupe - 2.5 T	193 ch	01.2000 > 09.2002
S60 (00-09) - 2.0 T	180 ch	09.2001 > 12.2004
S60 (00-09) - 2.3 T5	265 ch	07.2000 > 09.2002
S60 (00-09) - 2.4	140 ch	11.2000 > 12.2004
	170 ch	11.2000 > 12.2004
S60 (00-09) - 2.4 AWD	260 ch	02.2004 > 12.2004
S60 (00-09) - 2.4 Bifuel	140 ch	06.2002 > 12.2004
S60 (00-09) - 2.4 D	130 ch	12.2001 > 12.2004
S60 (00-09) - 2.4 D5	163 ch	07.2001 > 12.2004
S60 (00-09) - 2.4 T	200 ch	11.2000 > 12.2004
S60 (00-09) - 2.4 T AWD	200 ch	11.2001 > 12.2004
S60 (00-09) - 2.4 T5	260 ch	04.2004 > 12.2004
S60 (00-09) - 2.5 T	210 ch	02.2004 > 12.2004
S60 (00-09) - 2.5 T AWD	210 ch	04.2004 > 12.2004
S60 (00-09) - R 2.5 T AWD	300 ch	03.2003 > 12.2004
S60 (00-09) - T5	250 ch	11.2000 > 12.2004
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.0 T	180 ch	07.2001 > 12.2004
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.3	265 ch	10.2000 > 12.2004
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.3 AWD	265 ch	10.2000 > 09.2004
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.3 T5	250 ch	03.2000 > 12.2004
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.4	140 ch	03.2000 > 12.2004
	165 ch	03.2000 > 09.2003
	170 ch	03.2000 > 12.2004
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.4 Bifuel	140 ch	09.2001 > 12.2004
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.4 D	131 ch	12.2001 > 12.2004
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.4 D5	163 ch	08.2001 > 12.2004
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.4 D5 AWD	163 ch	03.2003 > 12.2004
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.4 T	200 ch	03.2000 > 12.2004
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.4 T AWD	200 ch	09.2001 > 12.2004
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.4 T5	260 ch	04.2004 > 12.2004
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.5 R Sport	300 ch	12.2002 > 12.2004
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.5 T	209 ch	04.2004 > 12.2004
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.5 T AWD	209 ch	09.2002 > 12.2004
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.5 TDI	140 ch	03.2000 > 12.2004

VOLVO

V70 (00-07) Break (P2_) - R 2.5 T AWD

300 ch

03.2003 > 12.2004

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.