

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Longueur [mm]	1270
Fixation	2 (Ø14mm) - 1 Ø12mm
Entraxe de fixation [mm]	365
Entraxe de fixation [mm]	60
Type de pignon	Cannelé avec guide
Longueur du pignon [mm]	73
Raccord d'entrée	F18x150
Raccord de sortie	F16x150
Filetage biellette (Essieu)	M14x150
	Fixation carré, E/S aligné à la fixation

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique


APPLICATIONS

CHRYSLER

VOYAGER (01-07) (RG, RS) - 3.3	174 ch	02.2000 > 12.2004
VOYAGER (01-07) (RG, RS) - 3.3 AWD	174 ch	02.2000 > 12.2004
VOYAGER (01-07) (RG, RS) - 3.3 Flex-Fuel	174 ch	02.2000 > 12.2004
VOYAGER (01-07) (RG, RS) - 3.8	218 ch	02.2000 > 12.2004
VOYAGER (01-07) (RG, RS) - 3.8 AWD	218 ch	02.2000 > 12.2004

DODGE

CARAVAN III (RG_) - 3.3	174 ch	02.2000 > 12.2004
	179 ch	04.2001 > 12.2004
CARAVAN III (RG_) - 3.3 AWD	174 ch	02.2000 > 12.2004
CARAVAN III (RG_) - 3.8	209 ch	04.2001 > 12.2004
	218 ch	02.2000 > 12.2004
CARAVAN III (RG_) - 3.8 AWD	209 ch	04.2001 > 12.2004
	218 ch	02.2000 > 12.2004
CARAVAN III (RG_) - 3.8 Turbo AWD	208 ch	04.2001 > 12.2004

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.