

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	MANDO
Longueur [mm]	1080
Fixation	2 (Ø14mm)
matière	Bimétal
Entraxe de fixation [mm]	145
Type de pignon	Cannelé
Nombre de tours du pignon	3.6
Longueur du pignon [mm]	29
Nombre de cannelures du pignon	36
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F16x150
Filetage biellette (Essieu)	M16x150
Type de capteur (non fourni)	Avec

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

SSANGYONG

REXTON (GAB_) - 2.7 Xdi 4x4	163 ch	08.2004 > 02.2006
REXTON (GAB_) - 2.9 TD	120 ch	04.2002 > 02.2006
REXTON (GAB_) - 3.2	220 ch	04.2002 > 02.2006

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.