

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Type de capteur (non fourni)	Avec

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

AUDI		
A8 (10-17) (4H_, D4) - 2.0 TFSI hybrid	211 ch	02.2012 >
A8 (10-17) (4H_, D4) - 3.0 TDI	204 ch	09.2011 >
A8 (10-17) (4H_, D4) - 3.0 TDI quattro	211 ch	08.2010 >
	250 ch	07.2010 >
A8 (10-17) (4H_, D4) - 3.0 TFSI quattro	290 ch	07.2010 >
	310 ch	11.2011 >
	333 ch	06.2010 >
A8 (10-17) (4H_, D4) - 4.0 TFSI quattro	420 ch	03.2012 >
A8 (10-17) (4H_, D4) - 4.2 FSI quattro	371 ch	11.2009 >

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.