

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	mécanique
Pour fabricant	DAS
Longueur [mm]	1125
Fixation	Bride L.35mm Ø38mm
matière	Bimétal
Type de pignon	Cannelé
Nombre de tours du pignon	3.6
Longueur du pignon [mm]	52
Nombre de cannelures du pignon	31
Filetage biellette (Essieu)	M12x125

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance


BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes

BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

SKODA		
FAVORIT (781) - 1.3 (781)	68 ch	01.1994 > 09.1994
FAVORIT (781) - 1.3 135 (781)	57 ch	12.1991 > 09.1994
	58 ch	12.1991 > 09.1994
	60 ch	10.1990 > 09.1994
FAVORIT (781) - 1.3 135 X,LX,GLX (781)	54 ch	01.1990 > 09.1994
FAVORIT (781) - 1.3 135L (781)	58 ch	05.1989 > 09.1994
FAVORIT (781) - 1.3 136 (781)	61 ch	10.1990 > 09.1994
FAVORIT Forman (785) - 1.3	68 ch	01.1994 > 06.1995
FAVORIT Forman (785) - 1.3 (135 E)	54 ch	09.1991 > 06.1995
FAVORIT Forman (785) - 1.3 (135)	60 ch	12.1991 > 06.1995
FAVORIT Forman (785) - 1.3 (136)	61 ch	08.1991 > 06.1995
FAVORIT Pick-up (787) - 1.3	54 ch	12.1992 > 06.1997
	57 ch	12.1992 > 06.1997
	63 ch	06.1992 > 09.1993
	68 ch	12.1992 > 06.1997

SKODA		
FELICIA (94-98) (6U1) - 1.3	54 ch	10.1994 > 03.1998
	58 ch	10.1994 > 03.1998
	68 ch	10.1994 > 03.1998
FELICIA (94-98) Break (6U5) - 1.3	58 ch	08.1995 > 03.1998
FELICIA (94-98) Break (6U5) - 1.3 LX	54 ch	08.1995 > 03.1998
FELICIA (94-98) Break (6U5) - 1.3 LXI	68 ch	08.1995 > 03.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.