

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	électro-mécanique
Pour fabricant	TRW
Longueur [mm]	1170
Fixation	2 (Ø12mm)
Entraxe de fixation [mm]	410
Type de pignon	Cannelé avec guide
Nombre de tours du pignon	2.25
Longueur du pignon [mm]	85
Filetage biellette (Essieu)	M14x150
	Logement du ressort de poussée Ø50mm

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
MITO (955) - 0.9	86 ch	07.2011 >
MITO (955) - 1.3 JTDM	90 ch	09.2008 >
	95 ch	10.2009 >
	120 ch	09.2008 >
MITO (955) - 1.4	78 ch	09.2008 >
	95 ch	09.2008 >
	105 ch	08.2010 >
	78 ch	03.2011 >
	69 ch	05.2011 >
MITO (955) - 1.4 TB	155 ch	09.2008 >
	135 ch	10.2009 >
	163 ch	10.2009 >
	170 ch	10.2009 >
MITO (955) - 1.4 Bifuel	120 ch	07.2011 >
MITO (955) - 1.4 Turbo	150 ch	09.2008 >

ALFA ROMEO		
MITO (955) - 1.6 JTDM	120 ch	09.2008 >
FIAT		
GRANDE PUNTO (199) - 1.4 16V	95 ch	10.2005 >
LINEA (323) - 1.3 D Multijet	90 ch	06.2007 >
LINEA (323) - 1.4	77 ch	06.2007 >
LINEA (323) - 1.4 T-Jet	120 ch	09.2007 >
LINEA (323) - 1.6 D Multijet	105 ch	06.2009 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.