

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	électro-mécanique
Pour fabricant	SMI / KOYO / JTEKT
Longueur [mm]	1120
Fixation	2 (Ø12mm)
matière	aluminium
Entraxe de fixation [mm]	505
Type de pignon	Cannelé avec guide
Nombre de tours du pignon	2.5
Longueur du pignon [mm]	43
Filetage biellette (Essieu)	M15x150

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

TOYOTA		
AURIS (06-12) (_R/ZE15_) - 1.33 Dual-VVTi	101 ch	05.2009 >
AURIS (06-12) (_R/ZE15_) - 1.4 D-4D	90 ch	03.2007 >
AURIS (06-12) (_R/ZE15_) - 1.4 VVTi	97 ch	03.2007 >
AURIS (06-12) (_R/ZE15_) - 1.6	132 ch	05.2009 >
AURIS (06-12) (_R/ZE15_) - 1.6 VVTi	124 ch	03.2007 >
AURIS (06-12) (_R/ZE15_) - 1.8	147 ch	02.2009 >
AURIS (06-12) (_R/ZE15_) - 1.8 VVTi	136 ch	10.2006 >
AURIS (06-12) (_R/ZE15_) - 2.0 D-4D	126 ch	03.2007 >
AURIS (06-12) (_R/ZE15_) - 2.2 D	177 ch	03.2007 >

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.