

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	éléctro-mécanique	
Pour fabricant	TRW	
Longueur [mm]	1235	
Fixation	2 (Ø13mm)-1 (Ø15mm)	
matière	aluminium	
Entraxe de fixation [mm]	620	
Type de pignon	Méplat	
Nombre de tours du pignon	2.6	
Longueur du pignon [mm]	133	
Filetage biellette (Essieu)	M14x150	
Type de capteur (non fourni)	Sans	

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique



APPLICATIONS

FORD		
FIESTA (2008-) - 1.25	60 ch	10.2008 >
	82 ch	10.2008 >
FIESTA (2008-) - 1.4	97 ch	10.2008 >
FIESTA (2008-) - 1.4 LPG	97 ch	01.2009 >
FIESTA (2008-) - 1.4 TDCi	68 ch	01.2009 >
FIESTA (2008-) - 1.6 TDCi	75 ch	10.2008 >
	90 ch	10.2008 >
	95 ch	10.2008 >
FIESTA (2008-) - 1.6 Ti	120 ch	10.2008 >
FIESTA (2009-) Camionnette - 1.25	82 ch	01.2009 >
FIESTA (2009-) Camionnette - 1.4 TDCi	68 ch	01.2009 >
FIESTA (2009-) Camionnette - 1.6 TDCi	90 ch	01.2009 >

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.