

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Fonctionnement | électro-mécanique |
| Pour fabricant | TRW |
| Longueur [mm] | 1020 |
| Fixation | 2 (F12x150) |
| matière | aluminium |
| Entraxe de fixation [mm] | 340 |
| Type de pignon | Cannelé avec guide |
| Nombre de tours du pignon | 3.5 |
| Nombre de cannelures du pignon | 26 |
| Filetage biellette (Essieu) | M12x125 |
| Type de capteur (non fourni) | Sans |

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

| FIAT | | |
|--|-------|-------------------|
| PANDA (03-10) (169) - 1.2 4x4 | 69 ch | 10.2010 > 11.2011 |
| | 60 ch | 10.2004 > 11.2011 |
| PANDA (03-10) (169) - 1.3 D Multijet 4x4 | 75 ch | 09.2010 > 11.2011 |
| | 70 ch | 10.2004 > 11.2011 |
| PANDA (03-10) Van (169) - 1.2 4x4 | 60 ch | 09.2004 > 11.2011 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.