

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Type de poulie	V
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	116
Hauteur de poulie [mm]	108
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Position de la pipe d'entrée [h]	6
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

OPEL		
ASTRA F (91-98) (56_, 57_) - 1.7 D	57 ch	03.1992 > 09.1992
	60 ch	07.1992 > 09.1998
ASTRA F (91-98) Caravan (51_, 52_) - 1.7 D	57 ch	12.1991 > 09.1992
	60 ch	07.1992 > 01.1998
ASTRA F (91-98) Caravan (51_, 52_) - 1.7 TD	68 ch	11.1994 > 01.1998
ASTRA F (91-98) CC (53_, 54_, 58_, 59_) - 1.7 D	57 ch	12.1991 > 09.1992
	60 ch	07.1992 > 01.1998
ASTRA F (91-98) Van (55_) - 1.7 D	57 ch	12.1991 > 09.1992
	60 ch	07.1992 > 01.1999
CALIBRA A (85_) - 2.0 i	115 ch	06.1990 > 08.1992
CALIBRA A (85_) - 2.0 i 16V	136 ch	02.1994 > 07.1997
	150 ch	06.1990 > 08.1992
CALIBRA A (85_) - 2.0 i 16V 4x4	136 ch	02.1994 > 07.1997
	150 ch	06.1990 > 08.1992
CALIBRA A (85_) - 2.0 i 4x4	115 ch	06.1990 > 08.1992
CALIBRA A (85_) - 2.0 i Turbo 4x4	204 ch	03.1992 > 08.1992
KADETT E (39_, 49_) - 1.5 TD	72 ch	07.1988 > 08.1991
KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) - 1.5 TD	72 ch	07.1988 > 08.1991
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) - 1.5 TD	72 ch	07.1988 > 08.1991
OMEGA A (16_, 17_, 19_) - 3.0 (3000)	156 ch	03.1987 > 12.1987
OMEGA A Caravan (66_, 67_) - 3.0	156 ch	03.1987 > 03.1994
SENATOR B (29_) - 3.0	156 ch	09.1987 > 09.1993
VECTRA A (86_, 87_) - 1.7 D	57 ch	10.1988 > 09.1992
	60 ch	07.1992 > 11.1995
VECTRA A (86_, 87_) - 1.8 i KAT	90 ch	03.1990 > 08.1992
VECTRA A (86_, 87_) - 1.8 S	88 ch	09.1988 > 07.1989
	90 ch	09.1989 > 10.1990
VECTRA A (86_, 87_) - 1.8 S 4x4	88 ch	01.1989 > 07.1989
VECTRA A (86_, 87_) - 2.0	100 ch	09.1988 > 09.1989
VECTRA A (86_, 87_) - 2.0 i	115 ch	09.1988 > 10.1990
	129 ch	09.1988 > 09.1992
VECTRA A (86_, 87_) - 2.0 i 16V	136 ch	06.1994 > 11.1995
VECTRA A (86_, 87_) - 2.0 i 16V 4x4	136 ch	06.1994 > 11.1995
VECTRA A (86_, 87_) - 2.0 i 4x4	115 ch	01.1989 > 10.1990
	129 ch	01.1989 > 09.1992
VECTRA A (86_, 87_) - 2.0 i 4x4 KAT	116 ch	01.1989 > 08.1992
VECTRA A (86_, 87_) - 2.0 i KAT	116 ch	09.1988 > 08.1992
VECTRA A (86_, 87_) - 2.0 i Turbo 4x4	204 ch	06.1994 > 11.1995
VECTRA A (86_, 87_) - 2000 16V 4x4	150 ch	01.1989 > 10.1990
VECTRA A (86_, 87_) - 2000/GT 16V	150 ch	01.1989 > 08.1992
VECTRA A (86_, 87_) - 2000/GT 16V 4x4 KAT	150 ch	02.1990 > 08.1992
VECTRA A (86_, 87_) - 2000/GT 16V KAT	150 ch	02.1990 > 08.1992
VECTRA A CC (88_, 89_) - 1.7 D	57 ch	09.1988 > 09.1992
	60 ch	07.1992 > 11.1995
VECTRA A CC (88_, 89_) - 1.8 i	90 ch	09.1988 > 10.1990
VECTRA A CC (88_, 89_) - 1.8 i KAT	90 ch	03.1990 > 08.1992
VECTRA A CC (88_, 89_) - 1.8 S	88 ch	09.1988 > 07.1989
VECTRA A CC (88_, 89_) - 2.0	100 ch	04.1988 > 09.1989

OPEL		
VECTRA A CC (88_, 89_) - 2.0 i	115 ch	09.1988 > 10.1990
VECTRA A CC (88_, 89_) - 2.0 i 16V	136 ch	06.1994 > 11.1995
	150 ch	02.1989 > 10.1990
VECTRA A CC (88_, 89_) - 2.0 i 16V KAT	150 ch	02.1990 > 08.1992
VECTRA A CC (88_, 89_) - 2.0 i GT	129 ch	09.1988 > 08.1992
VECTRA A CC (88_, 89_) - 2.0 i KAT	116 ch	09.1988 > 08.1992

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.