

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	114
Hauteur de poulie [mm]	110
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	6
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1

PHOTOS




DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

CITROËN		
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.1 i (MFHDZ)	60 ch	07.1996 >
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.4	72 ch	11.2002 > 10.2005
	73 ch	05.2005 >
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.4 bivalent	65 ch	11.2002 >
	72 ch	11.2002 > 10.2005
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.4 GNC	65 ch	11.2002 >
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.4 i (MFKFX)	75 ch	07.1996 >
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.4 i bivalent	75 ch	04.2003 >
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.6	110 ch	11.2002 >
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.6 16V (MFNFU)	109 ch	10.2000 >
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.8 i (MFLFX)	90 ch	05.1997 >
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.8 i 4WD (MFLFX)	90 ch	04.1997 >
BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ)	60 ch	07.1996 >
BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 1.4	65 ch	11.2002 >
BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 1.4 bivalent	65 ch	11.2002 >
BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 1.4 i (MBKFX)	75 ch	07.1996 >
BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 1.4 i bivalent	75 ch	04.2003 >
BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 1.6 16V	109 ch	10.2000 >
BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 1.8 i	90 ch	08.1999 > 10.2002
ZX (N2) - 1.4	75 ch	03.1991 > 06.1997
ZX (N2) - 1.4 i	75 ch	03.1991 > 06.1997
ZX (N2) - 1.6	90 ch	07.1994 > 10.1997
ZX (N2) - 1.6 i	88 ch	03.1991 > 06.1997
ZX (N2) - 1.8 D	60 ch	06.1993 > 06.1997
ZX (N2) - 1.9	126 ch	03.1991 > 06.1997
	131 ch	03.1991 > 09.1993
ZX (N2) - 1.9 D	64 ch	03.1991 > 06.1997
	68 ch	06.1994 > 06.1997
ZX (N2) - 1.9 DT	88 ch	07.1994 > 10.1997
	92 ch	06.1992 > 06.1994
ZX (N2) - 1.9 i	120 ch	03.1991 > 06.1997
ZX (N2) - 1.9 TD	90 ch	07.1992 > 06.1997
ZX Break (N2) - 1.4 i	75 ch	10.1993 > 10.1997
ZX Break (N2) - 1.6 i	88 ch	10.1993 > 10.1997
ZX Break (N2) - 1.8 D	60 ch	10.1993 > 10.1997
ZX Break (N2) - 1.9 D	64 ch	10.1993 > 10.1997
	68 ch	06.1994 > 10.1997
ZX Break (N2) - 1.9 TD	90 ch	10.1993 > 10.1997

PEUGEOT		
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.9 D	94 ch	02.1994 > 01.1996
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.9 SLD	64 ch	06.1994 > 01.1996
	68 ch	06.1994 > 01.1996
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.9 SRDT	90 ch	06.1994 > 01.1996
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.9 STD	69 ch	02.1994 > 10.1995
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 1.9 D	64 ch	05.1993 > 01.1996
	68 ch	06.1994 > 01.1996
	69 ch	04.1993 > 12.1996
	94 ch	04.1993 > 04.1997
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 1.9 DT	90 ch	05.1993 > 01.1996
405 (87-92) (15B) - 1.8 Turbo Diesel	90 ch	03.1988 > 12.1992
405 (87-92) (15B) - 1.9 Diesel	64 ch	07.1988 > 09.1992
	69 ch	03.1988 > 12.1992
405 (87-92) Break (15E) - 1.8 TD	90 ch	10.1988 > 08.1992
405 (87-92) Break (15E) - 1.9 D	64 ch	10.1988 > 08.1992
	69 ch	10.1988 > 08.1992
405 (92-96) (4B) - 1.9 D	64 ch	08.1992 > 10.1995
	68 ch	06.1994 > 10.1995
405 (92-96) (4B) - 1.9 TD	90 ch	08.1992 > 10.1995
405 (92-96) Break (4E) - 1.9 D	64 ch	08.1992 > 10.1996
	68 ch	06.1994 > 10.1996
	69 ch	09.1993 > 12.1995
405 (92-96) Break (4E) - 1.9 TD	90 ch	08.1992 > 10.1996
PARTNER (97-07) Combispace (5F) - 1.8	90 ch	05.1997 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.