

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	143
Hauteur de poulie [mm]	109
Raccord d'entrée	Ø12mm
Raccord de sortie	F16x150
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1
Accessoires	avec réservoir plastique

PHOTOS




DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

OPEL		
VECTRA B (36_) - 1.6 GL	82 ch	09.1995 > 08.1996
VECTRA B (36_) - 1.6 i	75 ch	10.1995 > 04.2002
	75 ch	10.1995 > 04.2002
VECTRA B (36_) - 1.6 i 16V	100 ch	10.1995 > 04.2002
VECTRA B (36_) - 1.8 i 16V	115 ch	10.1995 > 09.2000
	125 ch	09.2000 > 04.2002
VECTRA B (36_) - 2.0 i	112 ch	10.1995 > 04.2002
VECTRA B (36_) - 2.0 i 16V	136 ch	10.1995 > 09.2000
VECTRA B Caravan (31_) - 1.6 i	75 ch	11.1996 > 06.2000
	75 ch	11.1996 > 06.2000
VECTRA B Caravan (31_) - 1.6 i 16V	100 ch	11.1996 > 07.2002
VECTRA B Caravan (31_) - 1.8 i 16V	115 ch	11.1996 > 09.2000
	125 ch	09.2000 > 07.2003
VECTRA B Caravan (31_) - 2.0 i	112 ch	11.1996 > 02.2002
VECTRA B Caravan (31_) - 2.0 i 16V	136 ch	11.1996 > 09.2000
VECTRA B CC (38_) - 1.6 i	75 ch	10.1995 > 07.2003
	75 ch	10.1995 > 07.2003
VECTRA B CC (38_) - 1.6 i 16V	101 ch	10.1995 > 07.2002
VECTRA B CC (38_) - 1.8 i 16V	116 ch	10.1995 > 09.2000
	125 ch	09.2000 > 07.2003
VECTRA B CC (38_) - 2.0 i	112 ch	10.1995 > 02.2002
VECTRA B CC (38_) - 2.0 i 16V	136 ch	10.1995 > 09.2000
VECTRA B CC (38_) - 2.2 i 16V	147 ch	09.2000 > 07.2003

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.