

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	HOBURN-EATON
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	101
Raccord d'entrée	Ø16mm Bride
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	Sans pipe d'entrée
Embase	EMB25

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>LAND ROVER</b>		
DEFENDER (LD) - 2.5 90 TDI	113 ch	09.1990 >
DEFENDER (LD) - 2.5 Td5 4WD	122 ch	06.1998 >
DEFENDER Pick-up (LD_) - 2.5 Td5 4WD	122 ch	06.1998 >
DEFENDER Station Wagon (LD) - 2.5 90,110 TDI	113 ch	09.1990 > 12.1998
DEFENDER Station Wagon (LD) - 2.5 Td5 4WD	122 ch	06.1998 >
DISCOVERY (89-98) (LJ, LG) - 2.0 16 V	135 ch	09.1993 > 06.1994
DISCOVERY (89-98) (LJ, LG) - 2.5 TDI	113 ch	09.1989 > 06.1994
DISCOVERY (98-04) (LJ, LT) - 2.5 Td5	139 ch	01.1999 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.