

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	UNISIA JECS / ZF
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Vissée
Poulie Ø [mm]	135
Hauteur de poulie [mm]	105
Raccord d'entrée	Ø15mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	16
Position de la pipe d'entrée [h]	6
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	sans support
	Montage pour poulie V Ø135mm (non fourni)

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique


APPLICATIONS

FORD

MAVERICK (UDS, UNS) - 2.7 TD	100 ch	02.1993 > 08.1996
	125 ch	09.1996 > 04.1998

NISSAN

TERRANO (93-06) (R20) - 2.7 TD 4WD	101 ch	02.1993 > 01.2002
TERRANO (93-06) (R20) - 2.7 TDi 4WD	125 ch	05.1996 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.