

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	VISTEON
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	98
Raccord d'entrée	Ø18mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	12
Sens de rotation	Horaire [CW]
Embase	EMB19

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>FORD</b>		
COUGAR (EC_) - 2.5 ST 200	205 ch	01.2000 > 12.2001
COUGAR (EC_) - 2.5 V6 24V	170 ch	08.1998 > 12.2001
	170 ch	06.2000 > 12.2001
MONDEO (93-96) (GBP) - 2.5 i 24V	170 ch	07.1994 > 08.1996
MONDEO (93-96) 3 volumes (GBP) - 2.5 i 24V	170 ch	07.1994 > 08.1996
MONDEO (93-96) Clipper (BNP) - 2.5 i 24V	170 ch	07.1994 > 08.1996
MONDEO (96-00) (BAP) - 2.5 24V	170 ch	09.1996 > 11.2000
	170 ch	06.2000 > 11.2000
MONDEO (96-00) 3 volumes (BFP) - 2.5 24V	170 ch	09.1996 > 11.2000
	170 ch	06.2000 > 11.2000
MONDEO (96-00) Clipper (BNP) - 2.5 24V	170 ch	09.1996 > 11.2000
	170 ch	06.2000 > 11.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.