

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	100
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	6
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1
Embase	EMB08

PHOTOS



DOCUMENTS


- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

FORD		
GALAXY (95-00) (WGR) - 1.9 TDI	90 ch	03.1995 > 04.2000
GALAXY (95-00) (WGR) - 2.8 i V6	174 ch	11.1995 > 04.2000
GALAXY (95-00) (WGR) - 2.8 i V6 4x4	174 ch	04.1996 > 04.2000
GALAXY (00-06) (WGR) - 1.9 TDI	115 ch	04.2000 >
	130 ch	02.2003 >
	150 ch	05.2005 >

SEAT		
ALHAMBRA (7V8, 7V9) - 1.8 T 20V	150 ch	10.1997 >
ALHAMBRA (7V8, 7V9) - 1.9 TDI	90 ch	04.1996 >
	115 ch	06.2000 >
	131 ch	11.2002 >
	150 ch	05.2005 >
ALHAMBRA (7V8, 7V9) - 1.9 TDI 4motion	115 ch	02.2001 >
ALHAMBRA (7V8, 7V9) - 1.9 Tdi 4x4	131 ch	06.2005 >
ALHAMBRA (7V8, 7V9) - 2.0 i	115 ch	04.1996 >
ALHAMBRA (7V8, 7V9) - 2.0 TDI	140 ch	11.2005 >
ALHAMBRA (7V8, 7V9) - 2.8 V6	204 ch	06.2000 >
ALHAMBRA (7V8, 7V9) - 2.8 V6 4motion	204 ch	02.2001 >

VOLKSWAGEN		
SHARAN (95-10) (7M8, 7M9, 7M6) - 1.8 T 20V	150 ch	09.1997 >
SHARAN (95-10) (7M8, 7M9, 7M6) - 1.9 TDI	90 ch	09.1995 >
	115 ch	04.2000 >
	130 ch	11.2002 >
	150 ch	06.2005 >
SHARAN (95-10) (7M8, 7M9, 7M6) - 1.9 TDI 4motion	115 ch	04.2000 >
SHARAN (95-10) (7M8, 7M9, 7M6) - 2.0	115 ch	09.1995 >
SHARAN (95-10) (7M8, 7M9, 7M6) - 2.0 TDI	140 ch	11.2005 >
SHARAN (95-10) (7M8, 7M9, 7M6) - 2.8 V6 24V	204 ch	04.2000 >
SHARAN (95-10) (7M8, 7M9, 7M6) - 2.8 V6 24V 4motion	204 ch	04.2000 >
SHARAN (95-10) (7M8, 7M9, 7M6) - 2.8 VR6	174 ch	09.1995 > 04.2000
SHARAN (95-10) (7M8, 7M9, 7M6) - 2.8 VR6 Syncro	174 ch	11.1996 > 04.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.