

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Fixation de la poulie	Embase triangle
Sens de rotation	Horaire [CW]
	13,5 mm entre la pompe et la poulie

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

VOLKSWAGEN		
CORRADO (53I) - 1.8 G60	160 ch	09.1988 > 09.1993
GOLF (83-92) (19E, 1G1) - 1.8 GTI G60	160 ch	04.1990 > 07.1991
GOLF (83-92) (19E, 1G1) - 1.8 GTI G60 Syncro	160 ch	08.1988 > 07.1991
PASSAT (88-96) (3A2, 35I) - 1.8 G60 Syncro	160 ch	08.1988 > 08.1996
PASSAT (88-97) Variant (3A5, 35I) - 1.8 G60 Syncro	160 ch	08.1988 > 05.1997

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.