

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	VISTEON
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	125
Hauteur de poulie [mm]	102
Raccord d'entrée	Ø18mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	12
Sens de rotation	Horaire [CW]
	Fixation horizontale de la pompe
	Sans pressostat

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

FORD		
FIESTA (95-02) (JA_, JB_) - 1.6 16V Sport	103 ch	02.2000 > 01.2002
FOCUS (98-04) (DAW, DBW) - 1.4 16V	75 ch	10.1998 > 11.2004
FOCUS (98-04) (DAW, DBW) - 1.6 16V	100 ch	10.1998 > 11.2004
FOCUS (98-04) (DAW, DBW) - 1.6 16V Flexifuel	102 ch	01.2002 > 11.2004
FOCUS (98-04) 3 volumes (DFW) - 1.4 16V	75 ch	02.1999 > 11.2004
FOCUS (98-04) 3 volumes (DFW) - 1.6 16V	100 ch	02.1999 > 11.2004
FOCUS (98-04) 3 volumes (DFW) - 1.8 TDdi	75 ch	08.2001 > 03.2005
FOCUS (98-04) Clipper (DNW) - 1.4 16V	75 ch	02.1999 > 11.2004
FOCUS (98-04) Clipper (DNW) - 1.6 16V	100 ch	02.1999 > 11.2004
FOCUS (98-04) Clipper (DNW) - 1.6 16V Flexifuel	102 ch	01.2002 > 11.2004
FOCUS (2004-) C-MAX - 1.6	100 ch	03.2004 > 03.2007
FOCUS (2004-) C-MAX - 1.6 TDCi	90 ch	02.2005 > 03.2007
	109 ch	10.2003 > 03.2007
FOCUS (2004-) C-MAX - 1.6 Ti	115 ch	08.2004 > 03.2007
FOCUS (2004-) C-MAX - 1.8	120 ch	10.2003 > 03.2007
	125 ch	04.2004 > 03.2007
FOCUS (2004-) C-MAX - 1.8 Flexifuel	125 ch	01.2006 > 03.2007
FOCUS (2004-) C-MAX - 2.0	145 ch	04.2004 > 03.2007
FOCUS (2004-) C-MAX - 2.0 TDCi	136 ch	10.2003 > 03.2007

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.