

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	120
Hauteur de poulie [mm]	110
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Position de la pipe d'entrée [h]	1
Sens de rotation	Horaire [CW]

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

SAAB		
9-5 (97-10) (YS3E) - 2.0 t	150 ch	09.1997 >
9-5 (97-10) (YS3E) - 2.2 TiD	120 ch	03.2002 >
9-5 (97-10) (YS3E) - 2.3 t	170 ch	09.1997 >
	185 ch	01.2001 >
9-5 (98-10) Break (YS3E) - 2.0 t	150 ch	10.1998 >
9-5 (98-10) Break (YS3E) - 2.2 TiD	120 ch	03.2002 >
9-5 (98-10) Break (YS3E) - 2.3 t	170 ch	10.1998 >
	185 ch	01.2001 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.