

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	VISTEON
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	137
Hauteur de poulie [mm]	93
Raccord d'entrée	Ø19mm bride
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	4
Accessoires	Sans pipe d'entrée

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

FORD		
MONDEO (00-07) (B5Y) - 1.8 16V	110 ch	11.2000 >
	125 ch	11.2000 >
MONDEO (00-07) (B5Y) - 2.0 16V	146 ch	11.2000 >
MONDEO (00-07) 3 volumes (B4Y) - 1.8 16V	110 ch	11.2000 >
	125 ch	11.2000 >
MONDEO (00-07) 3 volumes (B4Y) - 2.0 16V	146 ch	11.2000 >
MONDEO (00-07) Clipper (BWY) - 1.8 16V	110 ch	11.2000 >
	125 ch	11.2000 >
MONDEO (00-07) Clipper (BWY) - 2.0 16V	146 ch	11.2000 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.