


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	KAYABA
Fixation de la poulie	Pignon cranté
Raccord d'entrée	Ø16mm Bride
Raccord de sortie	F16x150
Position de la pipe d'entrée [h]	9
Sens de rotation	Horaire [CW]
	Entrainement par pignon
	Avec entrainement du compresseur de clim.

PHOTOS



DOCUMENTS

	BT-145	BT DP2978-DP2985
	BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
	BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
	BT-171	Précautions de montage pompes
	BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

VOLKSWAGEN		
TRANSPORTER (03-15) T5 Bus (7HB, 7HJ) - 2.5 TDI	130 ch	04.2003 >
	174 ch	04.2003 >
TRANSPORTER (03-15) T5 Bus (7HB, 7HJ) - 2.5 TDI 4motion	130 ch	07.2004 >
	174 ch	07.2004 >
TRANSPORTER (03-15) T5 Camionnette (7HA, 7HH) - 2.5 TDI	130 ch	04.2003 >
	174 ch	04.2003 >
TRANSPORTER (03-15) T5 Camionnette (7HA, 7HH) - 2.5 TDI 4motion	130 ch	07.2004 >
	174 ch	07.2004 >
TRANSPORTER (03-15) T5 plateau (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ) - 2.5 TDI	130 ch	04.2003 >
	174 ch	04.2003 >
TRANSPORTER (03-15) T5 plateau (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ) - 2.5 TDI 4motion	130 ch	07.2004 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.