

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Type de poulie	PVR7
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	120
Hauteur de poulie [mm]	112
Raccord d'entrée	Ø19mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	5
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec support

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

MERCEDES-BENZ		
CLASSE C (00-07) (W203) - C320 3.0 CDI (203.020)	224 ch	01.2005 >
CLASSE C (01-08) Break (S203) - C320 3.0 CDI (203.220)	224 ch	06.2005 >
CLASSE E (03-09) (W211) - E320 3.0 CDI 4-matic	224 ch	03.2005 >
CLASSE G (1990-) (W463) - G320 CDI	224 ch	09.2006 >
CLASSE G (1990-) Cabrio (W463) - G320 CDI	224 ch	09.2006 >
CLK (02-09) (C209) - 320 CDI (209.320)	224 ch	01.2005 >
CLK (02-09) Cabriolet (A209) - 320 CDI (209.420)	224 ch	03.2005 >
SPRINTER 3-t (2006-) (906) Bus - 211 CDI	109 ch	06.2006 >
SPRINTER 3-t (2006-) (906) Bus - 215 CDI	150 ch	06.2006 >
SPRINTER 3-t (2006-) (906) Camionnette - 215 CDI	150 ch	06.2006 >
SPRINTER 3-t (2006-) (906) Camionnette - 218 CDI	184 ch	06.2006 >
SPRINTER 3-t (2006-) (906) Plateau - 215 CDI	150 ch	06.2006 >
SPRINTER 3-t (2006-) (906) Plateau - 218 CDI	184 ch	06.2006 >
SPRINTER 3-t (2006-) (906) Plateau - 315 CDI	150 ch	06.2006 >
SPRINTER 3-t (2006-) (906) Plateau - 318 CDI	184 ch	06.2006 >
SPRINTER 3.5-t (2006-) (906) Bus - 315 CDI	150 ch	06.2006 >
SPRINTER 3.5-t (2006-) (906) Camionnette - 315 CDI	150 ch	06.2006 >
SPRINTER 3.5-t (2006-) (906) Camionnette - 318 CDI	184 ch	06.2006 >
SPRINTER 5-t (2006-) (906) Camionnette - 515 CDI	150 ch	06.2006 >
SPRINTER 5-t (2006-) (906) Camionnette - 518 CDI	184 ch	06.2006 >
SPRINTER 5-t (2006-) (906) Plateau - 515 CDI	150 ch	06.2006 >
SPRINTER 5-t (2006-) (906) Plateau - 518 CDI	184 ch	06.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.