

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Type de poulie	PVR8
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	120
Hauteur de poulie [mm]	106
Raccord d'entrée	Ø19mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	5
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	2
Accessoires	avec support

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

MERCEDES-BENZ		
CLASSE GL (06-12) (X164) - GL 320 CDI (164.822)	224 ch	09.2006 >
CLASSE GL (06-12) (X164) - GL 350 CDI	224 ch	05.2009 >
CLASSE M (05-11) (W164) - ML280 3.0 CDI 4-matic (164.120)	190 ch	07.2005 >
CLASSE M (05-11) (W164) - ML320 3.0 CDI 4-matic (164.122)	224 ch	07.2005 >
CLASSE R (2006-) (W251, V251) - R280 3.0 CDI (251.026, 251.126)	190 ch	05.2006 >
CLASSE R (2006-) (W251, V251) - R280 3.0 CDI 4-matic (251.020)	190 ch	05.2006 >
CLASSE R (2006-) (W251, V251) - R320 3.0 CDI 4-matic (251.022, 251.122)	224 ch	01.2006 >
CLASSE S (2006-) (W221) - S320 3.2 CDI (221.022)	235 ch	12.2005 >
CLASSE S (2006-) (W221) - S320 3.2 CDI 4-matic	235 ch	10.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.