

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TOYOTA / JTEKT
Type de poulie	PVR7
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	125
Hauteur de poulie [mm]	120
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	2
Sens de rotation	Horaire [CW]

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

LAND ROVER		
DEFENDER (LD) - 2.4 Td4	122 ch	05.2007 >
DEFENDER Pick-up (LD_) - 2.4 Td4	122 ch	05.2007 >
DEFENDER Station Wagon (LD) - 2.4 Td4	122 ch	05.2007 >
FREELANDER (2007-) (FA_) - 2.2 SD4	190 ch	08.2010 >
FREELANDER (2007-) (FA_) - 2.2 TD4	150 ch	08.2010 >
	150 ch	10.2006 >
	152 ch	01.2007 >
	160 ch	10.2006 >
FREELANDER (2007-) (FA_) - 2.2 TD4 4x4	156 ch	10.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.