

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	YOUNG SHIN
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Vissée
Poulie Ø [mm]	118
Hauteur de poulie [mm]	103
Raccord d'entrée	Ø15mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	16
Position de la pipe d'entrée [h]	3
Sens de rotation	Horaire [CW]
	Montage pour poulie PVR6 Ø118mm (non fourni)

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

HYUNDAI		
SANTA FÉ (01-06) (SM) - 2.0 CRDi	113 ch	08.2001 >
SANTA FÉ (01-06) (SM) - 2.0 CRDi 4x4	113 ch	04.2001 >
	125 ch	08.2003 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.