

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	107
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F14x150 Bride
Position de la pipe d'entrée [h]	2
Sens de rotation	Horaire [CW]
Embase	EMB21

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171** Précautions de montage pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

AUDI		
A4 (08-16) (8K2, B8) - 2.0 TDi	120 ch	06.2008 >
	136 ch	11.2007 >
	143 ch	11.2007 >
	163 ch	08.2008 >
	170 ch	01.2008 >
A4 (08-16) (8K2, B8) - 2.0 TDI quattro	143 ch	11.2008 >
	170 ch	01.2008 >
A4 (08-16) Avant (8K5, B8) - 2.0 TDI	120 ch	06.2008 >
	136 ch	04.2008 >
	143 ch	04.2008 >
	163 ch	08.2008 >
	170 ch	04.2008 >
A4 (08-16) Avant (8K5, B8) - 2.0 TDI quattro	143 ch	04.2008 >
	170 ch	08.2008 >
A4 (08-16) Allroad (8KH, B8) - 2.0 TDI quattro	143 ch	09.2009 >
	170 ch	04.2009 >
A5 (8T3) - 2.0 TDI	170 ch	08.2008 >
A5 (8T3) - 2.0 TDI quattro	170 ch	08.2008 >
A5 Cabriolet (8F7) - 2.0 TDI	163 ch	05.2009 >
	170 ch	05.2009 >
A5 Sportback (8TA) - 2.0 TDI	170 ch	09.2009 >
Q5 (08-17) (8R) - 2.0 TDI	136 ch	11.2010 >
Q5 (08-17) (8R) - 2.0 TDI quattro	136 ch	08.2009 >
	143 ch	08.2009 >
	163 ch	11.2008 >
	170 ch	11.2008 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.