

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	HITACHI
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	132
Hauteur de poulie [mm]	123
Raccord d'entrée	Ø16mm Bride
Raccord de sortie	Ø13.5mm
Prof. raccord de sortie [mm]	18
Position de la pipe d'entrée [h]	3
Sens de rotation	Horaire [CW]

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

AUDI		
A4 (2008-) (8K2) - 1.8 TFSI	120 ch	01.2008 >
	160 ch	11.2007 >
A4 (2008-) (8K2) - 1.8 TFSI quattro	160 ch	09.2008 >
A4 (2008-) (8K2) - 2.0 TFSI	180 ch	06.2008 >
	211 ch	06.2008 >
A4 (2008-) (8K2) - 2.0 TFSI flexible fuel quattro	180 ch	11.2009 >
A4 (2008-) (8K2) - 2.0 TFSI quattro	211 ch	06.2008 >
A4 (2008-) Avant (8K5) - 1.8 TFSI	120 ch	04.2008 >
	160 ch	04.2008 >
A4 (2008-) Avant (8K5) - 1.8 TFSI quattro	160 ch	09.2008 >
A4 (2008-) Avant (8K5) - 2.0 TFSI	180 ch	06.2008 >
	211 ch	06.2008 >
A4 (2008-) Avant (8K5) - 2.0 TFSI quattro	211 ch	06.2008 >
A4 (2008-) Allroad (8KH) - 2.0 TFSI quattro	211 ch	04.2009 >
A5 (8T3) - 1.8 TFSI	160 ch	05.2009 >
	170 ch	10.2007 >
A5 (8T3) - 2.0 TFSI	180 ch	11.2008 >
	211 ch	06.2008 >
A5 (8T3) - 2.0 TFSI quattro	211 ch	06.2008 >
A5 Cabriolet (8F7) - 2.0 TFSI	180 ch	03.2009 >
	211 ch	03.2009 >
A5 Cabriolet (8F7) - 2.0 TFSI quattro	211 ch	03.2009 >
A5 Sportback (8TA) - 2.0 TFSI	180 ch	09.2009 >
A5 Sportback (8TA) - 2.0 TFSI quattro	211 ch	09.2009 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.