

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	UNISIA JECS
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Vissée
Poulie Ø [mm]	129
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	M12x150
Prof. raccord de sortie [mm]	24
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	Avec pipe d'entrée droite Montage pour poulie PVR4 Ø129mm (non fourni)

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

MITSUBISHI		
L 200 (96-06) (K__T) - 2.5 D (K64T)	75 ch	06.1996 >
L 200 (96-06) (K__T) - 2.5 TD 4WD	133 ch	08.2003 >
L 200 (96-06) (K__T) - 2.5 TD 4WD (K74T)	115 ch	09.2001 >
L 200 (96-06) (K__T) - 2.5 TD 4x4 (K74T)	99 ch	06.1996 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.