

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	100
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Position de la pipe d'entrée [h]	2
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	2
Embase	emb25
	Pipe d'entrée avec ergot

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
159 - 1.8 TBi	200 ch	05.2009 >
159 - 2.0 JTDM	163 ch	05.2009 >
	136 ch	06.2010 >
	170 ch	05.2009 > 12.2010
159 Sportwagon - 1.8 TBi	200 ch	05.2009 > 12.2010
159 Sportwagon - 2.0 JTDM	170 ch	05.2009 > 12.2010
	163 ch	05.2009 >
	136 ch	06.2010 >
BRERA - 1.8 TBi	200 ch	05.2009 >
BRERA - 2.0 JTDM	163 ch	03.2008 >
	170 ch	05.2009 >
SPIDER (2006-) (939) - 1.8 TBi	200 ch	05.2009 >
SPIDER (2006-) (939) - 2.0 JTDM	163 ch	04.2009 >
	170 ch	05.2009 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.