

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	UNISIA JECS
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Vissée
Poulie Ø [mm]	112
Hauteur de poulie [mm]	98
Raccord d'entrée	Ø16mm Bride
Raccord de sortie	F16x150
Position de la pipe d'entrée [h]	5
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	Sans pipe d'entrée Montage pour poulie PVR4 Ø112mm (non fourni)

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

NISSAN		
NAVARA (97-04) (D22) - 2.5 dCi 4WD NP300	133 ch	04.2008 >
NAVARA (2004-) (D40) - 2.5 dCi	144 ch	07.2005 >
	174 ch	12.2005 >
NAVARA (2004-) (D40) - 2.5 dCi AWD	171 ch	10.2006 >
	174 ch	07.2005 >
PATHFINDER (05-10) (R51) - 2.5 DCi	174 ch	01.2005 >
PATHFINDER (05-10) (R51) - 2.5 dCi 4WD	171 ch	10.2006 >
	174 ch	03.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.