

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	HOBURN-EATON
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	102
Raccord d'entrée	Ø16mm Bride
Raccord de sortie	F20x150
Prof. raccord de sortie [mm]	12
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1
Accessoires	avec guide de pompe à eau
Embase	EMB27

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

LAND ROVER		
DEFENDER (LD) - 2.2 Td4	122 ch	08.2011 >
DEFENDER (LD) - 2.4 Td4	122 ch	05.2007 >
DEFENDER (LD) - 2.5 90 TDI	113 ch	09.1990 >
DEFENDER (LD) - 2.5 D 4x4	69 ch	09.1990 > 09.2001
DEFENDER (LD) - 2.5 Td5 4WD	122 ch	06.1998 >
DEFENDER (LD) - 3.5 4x4	136 ch	09.1990 > 12.1998
DEFENDER Pick-up (LD_) - 2.2 Td4	122 ch	08.2011 >
DEFENDER Pick-up (LD_) - 2.4 Td4	122 ch	05.2007 >
DEFENDER Pick-up (LD_) - 2.5 Td5 4WD	122 ch	06.1998 >
DEFENDER Station Wagon (LD) - 2.2 Td4	122 ch	08.2011 >
DEFENDER Station Wagon (LD) - 2.4 Td4	122 ch	05.2007 >
DEFENDER Station Wagon (LD) - 2.5 4x4	83 ch	09.1990 > 12.1994
DEFENDER Station Wagon (LD) - 2.5 90,110 TDI	113 ch	09.1990 > 12.1998
DEFENDER Station Wagon (LD) - 2.5 D 4x4	69 ch	09.1990 > 09.2001
DEFENDER Station Wagon (LD) - 2.5 Td5 4WD	122 ch	06.1998 >
DEFENDER Station Wagon (LD) - 3.5 4x4	136 ch	09.1990 > 12.1998
DEFENDER Station Wagon (LD) - 3.9 V8	185 ch	11.1998 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.