

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	KAYABA
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Vissée
Poulie Ø [mm]	118
Hauteur de poulie [mm]	103
Raccord d'entrée	Ø15mm Bride
Raccord de sortie	F16x150
Position de la pipe d'entrée [h]	1
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1
	Montage pour poulie PVR6 Ø118mm (non fourni)

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

HYUNDAI		
SANTA FÉ (01-06) (SM) - 2.2 CRDi	150 ch	10.2005 >
SANTA FÉ (01-06) (SM) - 2.2 CRDi 4x4	150 ch	10.2005 >
SANTA FÉ (06-12) (CM) - 2.2 CRDi	139 ch	03.2006 >
	155 ch	03.2006 >
SANTA FÉ (06-12) (CM) - 2.2 CRDi 4x4	139 ch	03.2006 >
	155 ch	03.2006 >
SANTA FÉ (06-12) (CM) - 2.2 CRDi GLS	150 ch	03.2006 >
SANTA FÉ (06-12) (CM) - 2.2 CRDi GLS 4x4	150 ch	03.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.