

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	UNISIA JECS
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Vissée
Poulie Ø [mm]	135
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Position de la pipe d'entrée [h]	6
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	Sans pipe d'entrée Montage pour poulie V Ø135mm (non fourni)

## PHOTOS



## DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>NISSAN</b>		
PICK UP (85-97) (D21) - 2.5 D	80 ch	09.1994 > 08.1996
	83 ch	03.1996 > 02.1998
PICK UP (85-97) (D21) - 2.5 D 4WD	80 ch	08.1987 > 02.1998
	83 ch	03.1996 > 02.1998
PICK UP (97-04) (D22) - 2.5 D	83 ch	02.1998 >
PICK UP (97-04) (D22) - 2.5 D 4WD	83 ch	02.1998 >
PICK UP (97-04) (D22) - 2.5 TD 4WD	103 ch	05.1998 >
URVAN (86-97) Bus (E24) - 2.5 D	80 ch	05.1989 > 10.1996
URVAN (87-97) Camionnette (E24) - 2.5 D	80 ch	12.1988 > 05.1997

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.