

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	98
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Position de la pipe d'entrée [h]	5
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	2

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

AUDI		
A4 (2008-) (8K2) - 2.7 TDI	163 ch	11.2007 >
	190 ch	11.2007 >
A4 (2008-) (8K2) - 3.0 TDI quattro	211 ch	06.2008 >
	240 ch	11.2007 >
A4 (2008-) Avant (8K5) - 2.7 TDI	163 ch	06.2008 >
	190 ch	04.2008 >
A4 (2008-) Avant (8K5) - 3.0 TDI	211 ch	06.2008 >
A4 (2008-) Avant (8K5) - 3.0 TDI quattro	240 ch	04.2008 >
A4 (2008-) Allroad (8KH) - 3.0 TDI quattro	240 ch	04.2009 >
A5 (8T3) - 2.7 TDI	163 ch	09.2007 >
	190 ch	06.2007 >
A5 (8T3) - 3.0 TDI quattro	211 ch	03.2008 >
	240 ch	06.2007 >
A5 Cabriolet (8F7) - 2.7 TDI	163 ch	05.2009 >
	190 ch	03.2009 >
A5 Cabriolet (8F7) - 3.0 TDI quattro	240 ch	03.2009 >
A5 Sportback (8TA) - 2.7 TDI	163 ch	09.2009 >
	190 ch	09.2009 >
A5 Sportback (8TA) - 3.0 TDI quattro	240 ch	09.2009 >
Q5 (8R) - 3.0 TDI quattro	211 ch	11.2008 > 09.2012
	240 ch	11.2008 > 09.2012

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.