

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	NISSIN
Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	10
Diamètre de piston [mm]	30

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 **Montage des étriers de frein**
- BT-134 **Refus des carcasses étriers**

APPLICATIONS

HONDA		
CIVIC (88-91) 3 volumes (ED) - 1.6 i 16V	130 ch	09.1987 > 09.1991
CIVIC (88-91) 3 volumes (ED) - 1.6 i 16V (ED4)	109 ch	11.1987 > 09.1991
	110 ch	10.1987 > 09.1991
CIVIC (88-91) 3 volumes (ED) - 1.6 i 16V 4x4	109 ch	10.1989 > 09.1991
CIVIC (88-91) Hatchback (EC, ED, EE) - 1.6 i 16V	130 ch	09.1987 > 09.1991
CIVIC (88-91) Hatchback (EC, ED, EE) - 1.6 i 16V (ED7)	109 ch	10.1987 > 09.1991
	110 ch	10.1987 > 09.1991
CIVIC (88-91) Hatchback (EC, ED, EE) - 1.6 i 16V Vtec (EE9)	150 ch	10.1989 > 09.1991
CR-X (87-92) (ED, EE) - 1.6 i 16V	107 ch	10.1987 > 05.1988
CR-X (87-92) (ED, EE) - 1.6 i 16V (ED9)	124 ch	10.1987 > 02.1992
	131 ch	10.1987 > 12.1989
CR-X (87-92) (ED, EE) - 1.6 i 16V Vtec (EE8)	150 ch	10.1989 > 02.1992

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.