


DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	ATE
Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
Épaisseur du disque de frein [mm]	8.9
Diamètre de piston [mm]	33

PHOTOS




DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-122 | Fonctionnement des étriers de frein |
| BT-123 | Montage des étriers de frein |
| BT-134 | Refus des carcasses étriers |

APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
ALFASUD (901) - 1.2 (901.D0, 901.D1)	63 ch	06.1972 > 09.1984
ALFASUD (901) - 1.2 (901.D5)	60 ch	03.1980 > 09.1984
ALFASUD (901) - 1.2 ti	68 ch	11.1973 > 09.1984
ALFASUD (901) - 1.3 (901.F0)	68 ch	01.1978 > 02.1980
ALFASUD (901) - 1.3 SC/ti Super	76 ch	09.1977 > 09.1984
ALFASUD (901) - 1.3 Super (901.F2)	69 ch	01.1979 > 09.1984
ALFASUD (901) - 1.3 ti (901.G0)	75 ch	09.1977 > 09.1984
ALFASUD (901) - 1.3 ti (901.G4)	86 ch	03.1980 > 12.1984
ALFASUD (901) - 1.5 ti	95 ch	03.1980 > 12.1984
ALFASUD (901) - 1.5 ti (901.F1, 901.F4, 901.G1)	83 ch	01.1979 > 09.1984
ALFASUD (901) - 1.5 ti Sprint	105 ch	01.1983 > 12.1984
ALFASUD Giardinetta (904) - 1.2	63 ch	01.1978 > 12.1981
ALFASUD Giardinetta (904) - 1.3	65 ch	01.1978 > 07.1979
	69 ch	03.1980 > 12.1981
ALFASUD Sprint (902.A) - 1.3 (902.A0)	76 ch	09.1976 > 12.1981
ALFASUD Sprint (902.A) - 1.4	76 ch	05.1978 > 02.1980
	85 ch	07.1979 > 12.1989
ALFASUD Sprint (902.A) - 1.5	105 ch	01.1983 > 12.1987
ALFASUD Sprint (902.A) - 1.5 (902.A1)	83 ch	05.1978 > 12.1981
ALFASUD Sprint (902.A) - 1.5 (902.A5)	95 ch	07.1979 > 01.1987
ALFASUD Sprint (902.A) - 1.5 Veloce	102 ch	01.1983 > 12.1987

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.