

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	GIRLING
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	10
Diamètre de piston [mm]	36

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein
- BT-123 Montage des étriers de frein
- BT-134 Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

AUDI		
80 (1978-86) (81, 85, B2) - 1.8 CC quattro (85Q)	90 ch	08.1984 > 08.1986
	93 ch	08.1985 > 08.1986
80 (1978-86) (81, 85, B2) - 1.8 GTE quattro (85Q)	110 ch	03.1985 > 08.1986
	112 ch	08.1984 > 08.1986
80 (1978-86) (81, 85, B2) - 2.0 quattro (85Q)	115 ch	10.1983 > 07.1984
80 (1978-86) (81, 85, B2) - 2.2 quattro (85Q)	136 ch	09.1983 > 07.1984
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 1.8 quattro	113 ch	09.1986 > 11.1987
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 1.8 E quattro	112 ch	09.1986 > 11.1987
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 1.8 S quattro	88 ch	09.1986 > 11.1987
	90 ch	09.1986 > 11.1987
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.0 quattro	112 ch	08.1988 > 07.1990
	115 ch	10.1990 > 08.1991
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.0 E 16V quattro	137 ch	03.1990 > 08.1991
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.0 E quattro	113 ch	08.1988 > 09.1990
90 (1984-87) (81, 85, B2) - 2.2 E quattro	120 ch	08.1985 > 03.1987
	136 ch	11.1984 > 03.1987
COUPE (80-88) (81, 85, B2) - 2.2 quattro	120 ch	08.1985 > 12.1987
	136 ch	10.1984 > 12.1987
COUPE (80-88) (81, 85, B2) - 2.3 quattro	136 ch	01.1987 > 12.1987
QUATTRO (85) - 2.2 Turbo	200 ch	08.1987 > 07.1989

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.