

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	GIRLING
Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	11
Diamètre de piston [mm]	34

PHOTOS




DOCUMENTS

- | | |
|--------|-------------------------------------|
| BT-122 | Fonctionnement des étriers de frein |
| BT-123 | Montage des étriers de frein |
| BT-134 | Refus des carcasses étriers |

APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
145 (930) - 1.4 i.e. 16V T.S.	103 ch	12.1996 > 01.2001
145 (930) - 1.6 i.e. 16V T.S.	120 ch	12.1996 > 01.2001
145 (930) - 1.8 i.e. 16V	144 ch	03.1998 > 01.2001
145 (930) - 1.8 i.e. 16V T.S.	140 ch	12.1996 > 12.1998
145 (930) - 1.9 JTD	105 ch	02.1999 > 01.2001
145 (930) - 1.9 TD	90 ch	10.1994 > 02.1999
145 (930) - 2.0 16V T.S.	150 ch	10.1995 > 01.2001
146 (930) - 1.4 i.e. 16V T.S.	103 ch	11.1996 > 01.2001
146 (930) - 1.6 i.e. 16V T.S.	120 ch	11.1996 > 01.2001
146 (930) - 1.8 i.e. 16V T.S.	140 ch	11.1996 > 01.2001
	144 ch	03.1998 > 01.2001
146 (930) - 1.9 JTD	105 ch	02.1999 > 01.2001
146 (930) - 1.9 TD	90 ch	12.1994 > 02.1999
146 (930) - 2.0 16V Quadrifoglio	155 ch	03.1998 > 01.2001
146 (930) - 2.0 16V T.S.	150 ch	10.1995 > 01.2001
155 (167) - 2.0 16V Turbo Q4	190 ch	01.1992 > 12.1997
155 (167) - 2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B/A2C/A2E)	186 ch	01.1992 > 12.1997
GTV (916C_) - 1.8 16V (916.C3)	144 ch	05.1998 >
GTV (916C_) - 2.0 JTS	165 ch	04.2003 >
GTV (916C_) - 2.0 T.SPARK 16V (916.C2_)	150 ch	06.1995 >
GTV (916C_) - 2.0 T.SPARK 16V (916.C2C)	155 ch	05.1998 > 08.2000
GTV (916C_) - 2.0 V6 Turbo (916.C2A)	202 ch	06.1995 >
SPIDER (94-05) (916S_) - 1.8 16V (916S3)	144 ch	05.1998 > 04.2005
SPIDER (94-05) (916S_) - 2.0 JTS	165 ch	04.2003 > 04.2005
SPIDER (94-05) (916S_) - 2.0 T.SPARK 16V (916S2B)	155 ch	05.1998 > 08.2000
SPIDER (94-05) (916S_) - 2.0 T.SPARK 16V (916S2C00)	150 ch	06.1995 > 04.2005
SPIDER (94-05) (916S_) - 2.0 V6 Turbo (916S2A)	202 ch	05.1998 > 04.2005
SPIDER (94-05) (916S_) - 3.0 V6 (916S1)	192 ch	06.1995 > 04.2005
FIAT		
COUPE (FA/175) - 2.0 16V	139 ch	11.1993 > 08.1996
COUPE (FA/175) - 2.0 16V Turbo	190 ch	11.1993 > 08.1996
COUPE (FA/175) - 2.0 20V	147 ch	08.1996 > 04.1998
	154 ch	04.1998 > 08.2000
COUPE (FA/175) - 2.0 20V Turbo	220 ch	08.1996 > 08.2000
MAREA (185) - 2.0 150 20V	147 ch	09.1996 > 04.1999
	150 ch	01.2001 >
MAREA (185) - 2.0 155 20V	154 ch	04.1999 > 01.2001
MAREA (185) - 2.4 JTD 130	130 ch	04.1999 >
MAREA (185) - 2.4 TD 125	125 ch	09.1996 > 04.1999
MAREA Weekend (185) - 2.0 150 20V	147 ch	09.1996 > 04.1999
	150 ch	01.2001 >
MAREA Weekend (185) - 2.0 155 20V	154 ch	04.1999 > 01.2001
MAREA Weekend (185) - 2.4 JTD 130	130 ch	04.1999 >
MAREA Weekend (185) - 2.4 TD 125	125 ch	09.1996 > 04.1999
PUNTO (93-00) (176) - 1.4 GT Turbo	131 ch	09.1996 > 09.1999
	133 ch	01.1994 > 02.1994
TIPO (88-95) (160) - 1.4 i.e.	78 ch	03.1993 > 04.1995

FIAT		
TIPO (88-95) (160) - 1.4 i.e. (160.AP, 160.AD, 160.EA)	70 ch	05.1989 > 04.1995
TIPO (88-95) (160) - 1.6 i.e.	90 ch	02.1988 > 05.1991
TIPO (88-95) (160) - 1.6 i.e. (160.A1, 160.EC, 160.EB)	75 ch	10.1992 > 04.1995
TIPO (88-95) (160) - 1.6 i.e. (160.AF)	78 ch	07.1990 > 01.1993
TIPO (88-95) (160) - 1.7 D (160.AG)	58 ch	03.1993 > 10.1994
	61 ch	03.1993 > 10.1995
TIPO (88-95) (160) - 1.8 i.e	97 ch	03.1993 > 04.1995
TIPO (88-95) (160) - 1.8 i.e.	90 ch	09.1993 > 04.1995
	110 ch	03.1993 > 06.1993
TIPO (88-95) (160) - 1.8 i.e. (160.AM)	101 ch	10.1994 > 04.1995
TIPO (88-95) (160) - 1.8 i.e. (160.AY)	105 ch	03.1993 > 06.1993
TIPO (88-95) (160) - 1.8 i.e. (160.ED)	103 ch	04.1993 > 04.1995
TIPO (88-95) (160) - 1.9 D	65 ch	03.1993 > 08.1996
TIPO (88-95) (160) - 1.9 TD (160.AW)	80 ch	03.1993 > 06.1993
TIPO (88-95) (160) - 1.9 TD (160.AQ/AR/EI/EL/GL)	90 ch	03.1993 > 04.1995
TIPO (88-95) (160) - 2.0 16V (160.AV)	146 ch	07.1991 > 04.1995
TIPO (88-95) (160) - 2.0 i.e. (160.AT, 160.AJ)	113 ch	03.1993 > 04.1995
TIPO (88-95) (160) - 2.0 i.e. 16V Sport (160.EF)	139 ch	03.1993 > 04.1995
LANCIA		
DELTA (93-99) (836) - 1.6 i.e. (836AP)	90 ch	03.1996 > 08.1999
DELTA (93-99) (836) - 2.0 16V (836AA, 836CA)	139 ch	07.1995 > 08.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.