

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	GIRLING
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	10.5
Diamètre de piston [mm]	38

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 **Montage des étriers de frein**
- BT-134 **Refus des carcasses étriers**

APPLICATIONS


ALFA ROMEO		
145 (930) - 2.0 16V Quadrifoglio	155 ch	03.1998 > 01.2001
145 (930) - 2.0 16V T.S.	150 ch	10.1995 > 01.2001
146 (930) - 2.0 16V Quadrifoglio	155 ch	03.1998 > 01.2001
146 (930) - 2.0 16V T.S.	150 ch	10.1995 > 01.2001
147 (937) - 1.6 16V T.SPARK (937AXB1A)	120 ch	01.2001 >
147 (937) - 1.6 16V T.SPARK ECO (937AXA1A)	105 ch	01.2001 >
147 (937) - 1.9 JTD	101 ch	06.2003 >
147 (937) - 1.9 JTD (937AXD1A)	115 ch	04.2001 >
147 (937) - 1.9 JTD 16V	140 ch	11.2002 >
147 (937) - 1.9 JTDM 8V	120 ch	07.2005 >
147 (937) - 1.9 JTDM 16V	150 ch	07.2005 >
147 (937) - 2.0 16V T.SPARK (937AXC1_)	150 ch	01.2001 >
156 (932) - 1.6 16V T.SPARK (932A4)	120 ch	09.1997 > 09.2005
156 (932) - 1.8 16V T.SPARK (932A3)	144 ch	09.1997 > 10.2000
156 (932) - 1.8 16V T.SPARK (932A31__)	140 ch	10.2000 > 09.2005
156 (932) - 1.9 JTD (932A2B, 932A2C)	115 ch	05.2001 > 09.2005
156 (932) - 1.9 JTD (932A2B__)	110 ch	10.2000 > 05.2001
156 (932) - 1.9 JTD (932B2)	105 ch	09.1997 > 10.2000
156 (932) - 1.9 JTD 16V	140 ch	11.2002 > 09.2005
156 (932) - 2.0 16V T.SPARK (932A2)	155 ch	09.1997 > 10.2000
156 (932) - 2.0 16V T.SPARK (932A21__)	150 ch	10.2000 > 03.2002
156 (932) - 2.0 JTS (932AXA)	166 ch	03.2002 > 09.2005
156 (932) - 2.0 Twin Spark	160 ch	11.1997 > 04.2000
156 (932) - 2.4 JTD (932A1B__)	140 ch	10.2000 > 09.2005
156 (932) - 2.4 JTD (932AXC)	150 ch	03.2002 > 09.2005
156 (932) - 2.4 JTD (932B1)	136 ch	09.1997 > 10.2000
156 (932) - 2.5 V6 24V (932A1)	190 ch	09.1997 > 10.2000
156 (932) - 2.5 V6 24V (932A11_)	192 ch	10.2000 > 09.2005
156 Sportwagon (932) - 1.6 16V T.SPARK (932A4)	120 ch	05.2000 > 05.2006
156 Sportwagon (932) - 1.8 16V T.SPARK (932A3)	144 ch	05.2000 > 10.2000
156 Sportwagon (932) - 1.8 16V T.SPARK (932B31__)	140 ch	10.2000 > 05.2006
156 Sportwagon (932) - 1.9 JTD	150 ch	03.2005 > 05.2006
156 Sportwagon (932) - 1.9 JTD (932B2)	105 ch	05.2000 > 10.2000
156 Sportwagon (932) - 1.9 JTD (932B2B, 932B2C)	115 ch	05.2001 > 05.2006
156 Sportwagon (932) - 1.9 JTD (932B2B__)	110 ch	10.2000 > 05.2001
156 Sportwagon (932) - 1.9 JTD 16V	140 ch	11.2002 > 05.2006
156 Sportwagon (932) - 1.9 JTD 16V Q4	150 ch	07.2004 > 05.2006
156 Sportwagon (932) - 2.0 16V T.SPARK (932A2)	155 ch	05.2000 > 10.2000
156 Sportwagon (932) - 2.0 16V T.SPARK (932B21__)	150 ch	10.2000 > 03.2002
156 Sportwagon (932) - 2.0 JTS (932BXA)	166 ch	03.2002 > 05.2006
156 Sportwagon (932) - 2.4 JTD (932B1)	136 ch	05.2000 > 10.2000
156 Sportwagon (932) - 2.4 JTD (932B1B__)	140 ch	10.2000 > 05.2006
156 Sportwagon (932) - 2.4 JTD (932BXC)	150 ch	03.2002 > 05.2006
156 Sportwagon (932) - 2.5 V6 24V (932A1)	190 ch	05.2000 > 10.2000
156 Sportwagon (932) - 2.5 V6 24V (932B11__)	192 ch	10.2000 > 05.2006
166 (936) - 2.4 JTD	180 ch	07.2006 >
	185 ch	07.2005 >

AUDI

100 (1982-91) Avant (44, 44Q, C3) - 2.1

131 ch

08.1982 > 07.1984

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.