

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	ATE
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	12.5
Diamètre de piston [mm]	42

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-122 | Fonctionnement des étriers de frein |
| BT-123 | Montage des étriers de frein |
| BT-134 | Refus des carcasses étriers |

APPLICATIONS

CHRYSLER		
VOYAGER (95-01) (GS, NS) - 2.0 i	133 ch	01.1995 > 03.2001
VOYAGER (95-01) (GS, NS) - 2.4 i	151 ch	01.1995 > 03.2001
VOYAGER (95-01) (GS, NS) - 2.5 TD	116 ch	01.1995 > 03.2001
VOYAGER (95-01) (GS, NS) - 3.0	152 ch	01.1995 > 03.2001
VOYAGER (95-01) (GS, NS) - 3.3 i	158 ch	01.1995 > 03.2001
VOYAGER (95-01) (GS, NS) - 3.8 i AWD	166 ch	01.1995 > 03.2001
	178 ch	01.1995 > 03.2001
VOYAGER (01-07) (RG, RS) - 2.4	147 ch	02.2000 >
VOYAGER (01-07) (RG, RS) - 2.5 CRD	120 ch	08.2005 >
VOYAGER (01-07) (RG, RS) - 2.8 CRD	150 ch	06.2004 >
VOYAGER (01-07) (RG, RS) - 3.3 AWD	174 ch	02.2000 >
VOYAGER (01-07) (RG, RS) - 3.8	218 ch	02.2000 >
VOYAGER (01-07) (RG, RS) - 3.8 AWD	218 ch	02.2000 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.