

## DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	<b>ATE</b>
Position (L/T)	<b>devant le disque de frein (Leading)</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>20</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>48</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>BT-122</b> | <b>Fonctionnement des étriers de frein</b> |
| <b>BT-123</b> | <b>Montage des étriers de frein</b>        |
| <b>BT-134</b> | <b>Refus des carcasses étriers</b>         |

## APPLICATIONS

<b>SEAT</b>		
CORDOBA (93-99) (6K2/C2) - 1.9 SDI	64 ch	08.1996 > 06.1999
<b>VOLKSWAGEN</b>		
GOLF (74-83) Cabriolet (155) - 1.8	90 ch	08.1983 > 09.1992
	95 ch	08.1983 > 04.1993
	98 ch	08.1989 > 03.1993
	112 ch	01.1984 > 12.1989
GOLF (83-92) (19E, 1G1) - 1.8 GTI 16V	129 ch	02.1986 > 10.1988
	139 ch	02.1986 > 10.1988
GOLF (83-92) (19E, 1G1) - 1.8 GTI KAT	107 ch	01.1987 > 10.1988
JETTA (84-92) (A2, 1G2) - 1.8	107 ch	08.1985 > 10.1987
JETTA (84-92) (A2, 1G2) - 1.8 16V	129 ch	08.1986 > 10.1991
	140 ch	06.1987 > 12.1989
JETTA (84-92) (A2, 1G2) - 1.8 KAT	90 ch	08.1987 > 10.1991
	107 ch	01.1987 > 10.1991
JETTA (84-92) (A2, 1G2) - 1.8 Syncro	90 ch	08.1987 > 12.1988
	98 ch	08.1988 > 07.1991

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.