

## DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	ATE
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	20
Diamètre de piston [mm]	48

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein
- BT-123 Montage des étriers de frein
- BT-134 Refus des carcasses étriers

## APPLICATIONS

<b>SEAT</b>		
CORDOBA (93-99) (6K2/C2) - 1.9 SDI	64 ch	08.1996 > 06.1999
<b>VOLKSWAGEN</b>		
GOLF (74-83) Cabriolet (155) - 1.8	90 ch	08.1983 > 09.1992
	95 ch	08.1983 > 04.1993
	98 ch	08.1989 > 03.1993
	112 ch	01.1984 > 12.1989
GOLF (83-92) (19E, 1G1) - 1.8 GTI 16V	129 ch	02.1986 > 10.1988
	139 ch	02.1986 > 10.1988
GOLF (83-92) (19E, 1G1) - 1.8 GTI KAT	107 ch	01.1987 > 10.1988
JETTA (84-92) (A2, 1G2) - 1.8	107 ch	08.1985 > 10.1987
JETTA (84-92) (A2, 1G2) - 1.8 16V	129 ch	08.1986 > 10.1991
	140 ch	06.1987 > 12.1989
JETTA (84-92) (A2, 1G2) - 1.8 KAT	90 ch	08.1987 > 10.1991
	107 ch	01.1987 > 10.1991
JETTA (84-92) (A2, 1G2) - 1.8 Syncro	90 ch	08.1987 > 12.1988
	98 ch	08.1988 > 07.1991

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.