


DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	BENDIX
Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
Épaisseur du disque de frein [mm]	22
Diamètre de piston [mm]	60

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-122 | Fonctionnement des étriers de frein |
| BT-123 | Montage des étriers de frein |
| BT-134 | Refus des carcasses étriers |

APPLICATIONS

MERCEDES-BENZ		
CLASSE S (72-79) (W116) - 280 S (116.020)	156 ch	08.1972 > 08.1979
	160 ch	08.1972 > 08.1979
CLASSE S (72-79) (W116) - 280 SE, SEL (116.024)	177 ch	08.1972 > 08.1979
	185 ch	08.1972 > 08.1979
CLASSE S (72-79) (W116) - 350 SE, SEL (116.028, 116.029)	194 ch	03.1976 > 08.1979
	200 ch	08.1972 > 02.1976
	205 ch	03.1976 > 08.1979
CLASSE S (72-79) (W116) - 450 SE, SEL (116.032)	224 ch	01.1973 > 08.1979
CLASSE S (72-79) (W116) - 450 SE, SEL (116.033)	218 ch	12.1975 > 08.1979
CLASSE S (72-79) (W116) - 450 SEL 6.9 (116.036)	286 ch	07.1975 > 08.1979
SL (72-89) (R107) - 450 SL (107.044)	218 ch	11.1976 > 07.1979
	224 ch	11.1976 > 07.1979
SL (72-89) Coupe (C107) - 450 SLC (107.024)	218 ch	11.1976 > 07.1979

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.