

## DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	<b>GIRLING</b>
Position (L/T)	<b>devant le disque de frein (Leading)</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>22</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>54</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-122    **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123    **Montage des étriers de frein**
- BT-134    **Refus des carcasses étriers**

## APPLICATIONS

<b>AUDI</b>		
100 (1976-82) (43, C2) - 1.6	85 ch	08.1976 > 07.1982
100 (1976-82) (43, C2) - 1.9	100 ch	08.1980 > 07.1982
100 (1976-82) (43, C2) - 2.0	115 ch	06.1976 > 08.1978
100 (1976-82) (43, C2) - 2.0 D	70 ch	08.1980 > 07.1982
100 (1976-82) (43, C2) - 2.1	115 ch	08.1979 > 07.1982
	136 ch	08.1979 > 07.1982
100 (1976-82) Avant (43, C2) - 1.9	100 ch	08.1980 > 07.1982
100 (1976-82) Avant (43, C2) - 2.0	115 ch	10.1978 > 07.1980
100 (1976-82) Avant (43, C2) - 2.1	115 ch	08.1979 > 07.1982
	136 ch	08.1979 > 07.1982
200 (1979-82) (43) - 2.1 5 E	136 ch	10.1979 > 09.1982
200 (1979-82) (43) - 2.1 5 T	170 ch	10.1979 > 08.1982
COUPE (80-88) (81, 85, B2) - 1.8	75 ch	08.1981 > 07.1983
COUPE (80-88) (81, 85, B2) - 1.8 GT	88 ch	04.1986 > 10.1988
	90 ch	09.1982 > 10.1988
	93 ch	01.1985 > 07.1988
	107 ch	08.1986 > 10.1987
	112 ch	08.1986 > 10.1988

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.