

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	ATE
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
Épaisseur du disque de frein [mm]	Etrier de frein (2 pistons)
Diamètre de piston [mm]	20.4
	48

PHOTOS



DOCUMENTS


BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**

BT-123 **Montage des étriers de frein**

BT-134 **Refus des carcasses étriers**

APPLICATIONS

PORSCHE		
911 (64-89) - 2.7	150 ch	01.1975 > 08.1975
	165 ch	09.1975 > 06.1977
911 (64-89) - 2.7 S Carrera	175 ch	01.1975 > 01.1976
911 (64-89) - 2.7 SC Carrera RS	209 ch	01.1975 > 01.1979
911 (64-89) - 3.0 SC	204 ch	08.1982 > 01.1983
911 (64-89) - 3.0 SC Carrera	180 ch	07.1977 > 06.1980
	188 ch	09.1979 > 06.1980
	200 ch	09.1975 > 06.1977
	209 ch	01.1975 > 01.1983
911 (64-89) - 3.3 SC Turbo	301 ch	09.1977 > 01.1983
911 (64-89) Cabriolet - 3.0 SC	204 ch	08.1982 > 01.1983
911 (64-89) Cabriolet - 3.1 SC Carrera	231 ch	08.1983 > 08.1984
911 (64-89) Targa - 2.7	150 ch	01.1975 > 08.1975
	165 ch	09.1975 > 06.1977
911 (64-89) Targa - 2.7 S	175 ch	01.1975 > 01.1976
911 (64-89) Targa - 2.7 SC Carrera RS	209 ch	01.1975 > 01.1979
911 (64-89) Targa - 3.0 SC Carrera	180 ch	07.1977 > 06.1980
	188 ch	09.1979 > 06.1980
	200 ch	09.1975 > 06.1977

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.