

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	BENDIX
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	20.4
Diamètre de piston [mm]	48

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-122	Fonctionnement des étriers de frein
BT-123	Montage des étriers de frein
BT-134	Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

PEUGEOT		
106 (91-96) (1A, 1C) - 1.3	98 ch	10.1993 > 04.1996
106 (91-96) (1A, 1C) - 1.4	94 ch	09.1991 > 04.1996
106 (91-96) (1A, 1C) - 1.6	88 ch	06.1993 > 04.1996
	103 ch	01.1994 > 04.1996
205 Fourgonnette - 1.7 Diesel	60 ch	03.1994 >
205 (83-87) (741A/C) - 1.6 GTI	103 ch	12.1984 > 10.1987
205 (83-87) (741A/C) - 1.7 Diesel	60 ch	10.1983 > 10.1987
205 (83-87) (741A/C) - 1.9 GTI	128 ch	10.1986 > 10.1987
205 (86-94) Cabriolet (741B, 20D) - 1.1 CJ	60 ch	10.1989 > 12.1994
205 (86-94) Cabriolet (741B, 20D) - 1.6 CJ	88 ch	08.1992 > 12.1994
205 (87-98) (20A/C) - 1.0	50 ch	08.1992 > 05.1997
205 (87-98) (20A/C) - 1.1	60 ch	07.1989 > 09.1998
205 (87-98) (20A/C) - 1.4	75 ch	08.1990 > 07.1998
205 (87-98) (20A/C) - 1.6	75 ch	10.1987 > 09.1998
	90 ch	08.1990 > 07.1992
205 (87-98) (20A/C) - 1.6 Aut.	79 ch	10.1987 > 09.1998
	88 ch	05.1990 > 09.1998
205 (87-98) (20A/C) - 1.6 GTI	103 ch	10.1987 > 12.1989
205 (87-98) (20A/C) - 1.9	105 ch	08.1992 > 05.1997
305 (82-89) (581M) - 1.3	60 ch	10.1982 > 08.1985
305 (82-89) (581M) - 1.5	68 ch	09.1985 > 07.1990
	73 ch	10.1982 > 08.1985
305 (82-89) (581M) - 1.6	73 ch	11.1986 > 12.1988
	75 ch	07.1985 > 07.1988
	90 ch	07.1985 > 08.1987
	94 ch	07.1985 > 06.1988
305 (82-89) (581M) - 1.8 D	60 ch	11.1982 > 12.1988
305 (82-89) (581M) - 1.9	98 ch	11.1986 > 12.1988
	102 ch	10.1982 > 08.1985
305 (82-89) (581M) - 1.9 D	64 ch	07.1985 > 07.1988
	65 ch	07.1985 > 07.1988
305 (82-89) Break (581E) - 1.3	60 ch	10.1982 > 08.1986
305 (82-89) Break (581E) - 1.5	68 ch	09.1985 > 10.1986
	73 ch	07.1985 > 08.1986
305 (82-89) Break (581E) - 1.6	73 ch	11.1986 > 12.1988
	75 ch	02.1986 > 12.1988
	90 ch	07.1985 > 12.1987
305 (82-89) Break (581E) - 1.8 D	60 ch	11.1982 > 12.1988
305 (82-89) Break (581E) - 1.9	98 ch	11.1986 > 12.1988
	102 ch	07.1985 > 10.1987
305 (82-89) Break (581E) - 1.9 Diesel	64 ch	07.1985 > 12.1988
	65 ch	07.1985 > 12.1988
405 (87-92) (15B) - 1.9	95 ch	07.1987 > 12.1992
	109 ch	07.1988 > 12.1992
405 (87-92) (15B) - 1.9 Injection	105 ch	07.1987 > 12.1992
405 (87-92) (15B) - 1.9 Sport MI-16	147 ch	04.1988 > 12.1992
	158 ch	07.1987 > 11.1991
405 (87-92) (15B) - 1.9 SPort MI-16 4x4	147 ch	04.1988 > 12.1992

PEUGEOT		
405 (87-92) Break (15E) - 1.9	95 ch	10.1988 > 08.1992
	105 ch	10.1988 > 08.1992
	109 ch	10.1988 > 08.1992
	120 ch	10.1988 > 08.1992
405 (92-96) (4B) - 2.0 MI-16	152 ch	08.1992 > 10.1995

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.