

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	TRW
Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	30
Diamètre de piston [mm]	60
pour diamètre du disque de frein [mm]	320

PHOTOS


DOCUMENTS

BT-122	Fonctionnement des étriers de frein
BT-123	Montage des étriers de frein
BT-134	Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

AUDI		
A6 (11-18) (4G2, C7) - 2.0 TDI	163 ch	03.2011 >
	177 ch	03.2011 >
A6 (11-18) (4G2, C7) - 2.0 TFSI	180 ch	05.2011 >
	211 ch	03.2011 >
A6 (11-18) (4G2, C7) - 2.0 TFSI hybrid	211 ch	11.2011 >
A6 (11-18) (4G2, C7) - 2.8 FSI	204 ch	03.2011 >
A6 (11-18) (4G2, C7) - 2.8 FSI quattro	204 ch	03.2011 >
A6 (11-18) (4G2, C7) - 3.0 TDI	204 ch	03.2011 >
A6 (11-18) (4G2, C7) - 3.0 TDI quattro	204 ch	03.2011 >
	245 ch	03.2011 >
	313 ch	11.2011 >
A6 (11-18) (4G2, C7) - 3.0 TFSI quattro	300 ch	03.2011 >
	310 ch	03.2011 >
A6 (11-18) (4G2, C7) - S6 quattro	420 ch	02.2012 >
A6 (11-18) Avant (4G5, C7) - 2.0 TDI	163 ch	05.2011 >
	177 ch	05.2011 >
A6 (11-18) Avant (4G5, C7) - 2.0 TFSI	180 ch	06.2011 >
A6 (11-18) Avant (4G5, C7) - 2.8 FSI	204 ch	05.2011 >
A6 (11-18) Avant (4G5, C7) - 2.8 FSI quattro	204 ch	05.2011 >
A6 (11-18) Avant (4G5, C7) - 3.0 TDI	204 ch	05.2011 >
A6 (11-18) Avant (4G5, C7) - 3.0 TDI quattro	204 ch	05.2011 >
	245 ch	05.2011 >
	313 ch	11.2011 >
A6 (11-18) Avant (4G5, C7) - 3.0 TFSI quattro	300 ch	05.2011 >
	310 ch	11.2011 >
A6 (11-18) Avant (4G5, C7) - S6 quattro	420 ch	02.2012 >
A7 (10-17) Sportback (4GA, 4GF) - 2.8 FSI	204 ch	02.2011 >
A7 (10-17) Sportback (4GA, 4GF) - 2.8 FSI quattro	204 ch	10.2010 >

AUDI		
A7 (10-17) Sportback (4GA, 4GF) - 3.0 TDI	204 ch	11.2010 >
A7 (10-17) Sportback (4GA, 4GF) - 3.0 TDI quattro	204 ch	12.2010 >
	245 ch	10.2010 >
	313 ch	11.2011 >
A7 (10-17) Sportback (4GA, 4GF) - 3.0 TFSI quattro	300 ch	10.2010 >
A7 (10-17) Sportback (4GA, 4GF) - S7	420 ch	02.2012 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.