

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	ATE
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	28
Diamètre de piston [mm]	60

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein
- BT-123 Montage des étriers de frein
- BT-134 Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

BMW		
5 Series (88-96) (E34) - 540i V8	286 ch	09.1992 > 09.1995
5 Series (88-96) (E34) - M5 3.6	315 ch	10.1988 > 05.1992
5 Series (88-96) (E34) - M5 3.6 KAT	315 ch	10.1988 > 05.1992
5 Series (88-96) (E34) - M5 3.8	340 ch	03.1992 > 06.1994
5 Series (88-96) Break/Touring (E34) - 540i	286 ch	09.1993 > 01.1997
7 Series (86-94) (E32) - 730i,iL	188 ch	12.1986 > 09.1994
	197 ch	12.1986 > 09.1994
7 Series (86-94) (E32) - 735i,iL	211 ch	09.1986 > 09.1992
	220 ch	09.1986 > 12.1987
7 Series (86-94) (E32) - 740i,iL V8	286 ch	04.1992 > 09.1994
7 Series (86-94) (E32) - 750i,iL V12	300 ch	09.1987 > 09.1994

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.