

## DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	<b>GIRLING</b>
Position (L/T)	<b>devant le disque de frein (Leading)</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>20.4</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>54</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein
- BT-123 Montage des étriers de frein
- BT-134 Refus des carcasses étriers


## APPLICATIONS

### CITROËN

ZX (N2) - 2.0 i 16V	150 ch	06.1994 > 06.1997
	152 ch	09.1992 > 10.1994

### PEUGEOT

306 3 volumes (7B, N3, N5) - 2.0 S16	150 ch	06.1994 > 05.2001
	152 ch	06.1994 > 05.2001
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 2.0 S16	150 ch	06.1994 > 05.2001
	152 ch	05.1993 > 05.2001
	163 ch	03.1996 > 05.2001
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 2.0 XSi	121 ch	05.1993 > 05.2001
405 (87-92) (15B) - 1.4	64 ch	01.1987 > 07.1992
405 (87-92) (15B) - 1.9	95 ch	07.1987 > 12.1992
	109 ch	07.1988 > 12.1992
	122 ch	01.1989 > 12.1992
	126 ch	07.1987 > 12.1993
405 (87-92) (15B) - 1.9 4x4	109 ch	07.1988 > 12.1992
	120 ch	06.1987 > 07.1992
405 (87-92) (15B) - 1.9 Injection	105 ch	07.1987 > 12.1992
405 (87-92) (15B) - 1.9 Sport MI-16	147 ch	04.1988 > 12.1992
	158 ch	07.1987 > 11.1991
405 (87-92) (15B) - 1.9 SPort MI-16 4x4	147 ch	04.1988 > 12.1992
405 (87-92) Break (15E) - 1.6	92 ch	05.1988 > 07.1992
405 (87-92) Break (15E) - 1.9	95 ch	10.1988 > 08.1992
	105 ch	10.1988 > 08.1992
	109 ch	10.1988 > 08.1992
	120 ch	10.1988 > 08.1992
405 (87-92) Break (15E) - 1.9 4x4	109 ch	10.1988 > 08.1992
405 (87-92) Break (15E) - 1.9 Allroad	105 ch	09.1988 > 07.1992
	158 ch	06.1987 > 07.1992
405 (92-96) (4B) - 2.0	121 ch	08.1992 > 10.1995
405 (92-96) (4B) - 2.0 X4	121 ch	08.1992 > 10.1995
405 (92-96) (4B) - 2.0 16V	150 ch	06.1994 > 10.1995
405 (92-96) (4B) - 2.0 MI-16	152 ch	08.1992 > 10.1995
405 (92-96) Break (4E) - 1.9 D	69 ch	09.1993 > 12.1995
405 (92-96) Break (4E) - 2.0 4x4	196 ch	08.1992 > 12.1995

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.